

MONTAGEPASTEN: KERAMIKPASTE



Zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Geschwindigkeiten und oszillierenden Bewegungen. Zur Trennung temperaturbeanspruchter Bauteile sowie als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.

Teilsynthetische, metallfreie und weiße Hochtemperaturpaste. Verhindert Festbrennen, Kaltverschweißen, Festrosten und Ruckgleiten und bietet sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz. Universell einsetzbar und beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen Säuren und Laugen.

Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1.400 °C

Anwendung

Vor Behandlung müssen die Teile sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein. Mit Pinsel, Bürste oder nichtfasernden Lappen auf gereinigte Oberflächen auftragen. Menge abhängig von Einsatzgebiet und Anwendung.

Technische Eigenschaften

- bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen
- gute Wasserbeständigkeit
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien
- nicht toxisch
- verhindert Bremsgeräusche
- verhindert das Festbrennen und Kaltverschweißen
- verhindert Ruckgleiten
- Reibungskoeffizient: 0,10 - 0,13 μm

Für die korrekte Montage können Sie hier unsere Montageanleitung einsehen:



PREISLISTE



Artikelnummer	Menge	Preis je Stück	Verpackungseinheit
	50 g	9,80 €	12 Stück
	250 g	23,50 €	6 Stück
	1 kg	64,80 €	6 Stück
	5 kg	245,00 €	1 Stück

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HIGH QUALITY

 MADE IN GERMANY

TOPQUALITÄT DANK FORSCHUNG,
 ENTWICKLUNG UND PRODUKTION IN
 DEUTSCHLAND.

Für technische Informationen und Ihre Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: